EX-1334

USB - RS-232

Bild / Picture

Anwendung / Application



USB zu 4S Serielle RS-232 Ports Plastik-Gehäuse (Prolific Chip-Set)

USB to 4S Serial RS-232 ports Plastic box (Prolific chipset)

Beschreibung

Der EX-1334 stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ports zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weitere serielle Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Bus zu erweitern. Er hat ein robusten Gehäuse und ist dabei die perfekte Lösung für den Anschluss von Barcodescanner, Kartenlesegeräte, Waagen usw. Durch die einfache Installation muss das System nicht geöffnet werden und der EX-1334 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

Die EX-1334 unterstützt die COM-Speicherung welche die Einstellung des COM-Port für die seriellen Geräte beim Ein- und Ausstecken beibehält. Die einmal zugeordneten COM-Port Werte werden gespeichert und nach dem Ein- und Ausstecken automatisch wieder korrekt zugeordnet. Das gilt auch, wenn zwischen verschiedenen USB-Ports gewechselt wird.

Description

The EX-1334 provides four serial RS-232 high performance UART 16C550 ports. It is designed to add another four serial ports for PC, small workstation or server via USB 1.1, 2.0 or 3.2 bus. It comes in a rugged housing and is the perfect solution for connecting barcode scanners, card readers, scales, etc. The easy installation means that the system does not need to be opened and the EX-1334 can be installed while the system is running.

The EX-1334 supports COM storage which retains the COM port setting for the serial devices when plugged in and unplugged. The COM port values once assigned are saved and automatically reassigned correctly after plugging in and unplugging. This also applies when switching between different USB ports.

Merkmale

- Schnittstelle RS-232 V.24
- 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte
- I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebs System vergeben
- Daten Bit 5, 6, 7 und 8
- Stop Bits 1, 1.5 und 2
- Parity ist none, even, odd, space oder mark
- RS-232 Signale sind TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD und GND
- Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil zum verschrauben
- Robustes Plastik Gehäuse

Features

- RS-232 V.24 Interface
- 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
- I/O addresses and interrupt are assigned by the operating system
- Data bit 5, 6, 7 and 8
- Stop bits 1, 1.5 and 2
- Parity is none, even, odd, space or mark
- RS-232 signal are TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD and GND
- Power supply from USB bus (Bus Power) or power supply unit to screw on
- Rugged plastic case

System / OS

Windows, Linux, MacOS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

© 2021 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Spezifikation / Specification

Chip-Set:	Prolific PL2303HX	**Chip-Set:**	Prolific PL2303HX
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 115.2KBaud	**Data transfer rate:**	300Baud up to 115.2KBaud
Anschlüsse:	1x B-Buchse Upstream 4x 9 Pin Seriell RS-232 1x DC Jack 5V	**Connectors**:	1x B-Female Upstream 4x 9 pin serial RS-232 1x DC Jack 5V
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	**Hardware system:**	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Win98SE / ME / XP / 200x / Vista / 7 / 8 /10 / 11 Win Server 20xx/WinCE Linux MAC OS 10.x	**Driver:**	Win98SE / ME / XP / 200x / Vista / 7 / 8 /10 / 11 Win Server 20xx/WinCE Linux MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	**Operating systems:**	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	**Operating temperature :**	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	**Storage temperature:**	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	**Rel. Humidity:**	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	**Protection class:**	IP 30
Stromversorgung:	BUS	**Current Supply:**	+5V / 2A
Abmessung:	150,00 x 63,50 x 25,90 mm	**Size:**	150,00 x 63,50 x 25,90 mm
Gewicht:	520 g	**Weight**:	520 g
EAN:	4718359013348	**EAN:**	4718359013348
Ursprungsland:	Taiwan	**Country of origin:**	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1334, USB Kabel, Wandmontage Platte, Treiber CD, Handbuch	**Packaging contents**:	EX-1334, USB cable, Wall mounting plate, Driver CD, Manual

Zubehör / Accessories

EX-6991	Netzteil / Power Supply	Output: DC 5V/2.A/10W	Input: 100V - 240VAC	Operating Temperatur: -30°C - +70°C

Technische Information / Technical Information



DB9 (EX-1334)	RS-232 (Endgerät)
1 DCD	1 DCD
2 RXD	2 RXD
3 TXD	3 TXD
4 DTR	4 DTR
5 GND	5 GND
6 DSR	6 DSR
7 RTS	7 RTS
8 CTS	8 CTS



DB9 (EX-1334)	RS-232 (Device)
1 DCD	1 DCD
2 RXD	2 RXD
3 TXD	3 TXD
4 DTR	4 DTR
5 GND	5 GND
6 DSR	6 DSR
7 RTS	7 RTS
8 CTS	8 CTS

© 2021 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Maße / Dimension



Bilder / Pictures

© 2021 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten